

## Übersicht

# Frischwarentheke KIBUK V VC, 150 breit

[Tecnodom](#)**Produktnummer:** K150VVCCGCIOCO

## Optionen



### Farbe

 Schwarz Weiss dark-chocolate

### Kühlung

 mit Aggregat zentralgekühlt (ZK\*)

## Beschreibung

Die Frischwarentheke im klassischen Design mit der gebogenen Scheibe, ohne Deckblech. Die Frontoberfläche ist aus holzfarbenen MDF-Elementen gefertigt und sorgt für warmes Ambiente in Ihrem Lokal.

- die beste Lösung bei engen Platzverhältnissen (nur 900 mm Tiefe)
- Italienische Technologie, Design und Produktion
- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch und geringe Umweltbelastung
- Weißer vorlackierter atoxischer (für Lebensmittel geeignet) Stahlblechbehälter

### Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeförmte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Kühlraum auf der Bedienseite mit Türen
- LED Deckenleuchte
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus Edelstahl
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauen außerhalb des Zyklus

### Verfügbare Optionen

- horizontaler Zwischenboden aus gehärtetem Glas (ungekühlt)
- transparente Schiebetüre zum Schliessen der Bedienseite
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie
- LED-Beleuchtung im Sockel
- Temperaturneutrale Elemente für Waage oder Kasse
- Tropenausführung für zuverlässige Kühlung bei hohen Außentemperaturen

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Anzahl Türen Vorratsraum:</b>	2
<b>Auslagefläche m2:</b>	0.83
<b>Bedienseite:</b>	standard: offen, optional: Schiebetüren
<b>Beleuchtung:</b>	LED
<b>Gerätetyp:</b>	KIBUK VC
<b>Kundenseite:</b>	gebogenes Glas, geschlossen, nach unten klappbar
<b>Tiefe der Auslagefläche mm:</b>	560
<b>Volumen Vorratsraum Liter:</b>	249
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
<b>Kühlung:</b>	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
<b>Temperaturbereich °C:</b>	+3/+5
<b>Anschlussleistung:</b>	mit Aggregat: 663 W / 2.61 A, ohne Aggregat: 480 W
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
<b>Material aussen:</b>	MDF, gehärtetes Glas
<b>Material innen:</b>	Edelstahl
<b>Breite mm:</b>	1540
<b>Tiefe mm:</b>	900
<b>Höhe mm:</b>	1265
<b>Füsse:</b>	4
<b>Gewicht kg:</b>	150 brutto