

Beschreibung

Die 600 mm tiefen Kühltische der Linie DAIQUIRI SMART Basic-Line sind konzipiert für Arbeitsbereiche mit engen Platzverhältnissen, wo die Tiefe der Gastro-Norm-Möbel nicht hineinpasst. Auch die Breite ist bei den SMART-Kühltischen durch das schmale Kühlaggregat optimiert. Die Handgriffe verlaufen über die gesamte Breite der Türen oder Schubladen. Der Kühltisch enthält pro Tür einen Gitterrost mit Befestigung an den Zahnstangen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Kühltisches wird über eine digitale Steuerung geregelt. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühltisches ist ebenfalls gesorgt. Er ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht den CE- und Hygienevorschriften der EU. Die Isolation ist aus FCKW-freien Materialien hergestellt, die den aktuellen Umweltgesetzen entsprechen. Die Türen mit Magnetdichtungen ermöglichen einfaches Schliessen und garantieren, dass die Kälte im Kühltisch drin bleibt.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, wird der Kühltisch über eine Standard 230 V Steckdose betrieben und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf. Der Kühltisch verfügt über eine automatische Abtauung durch Kompressor-Stop. Damit der Kühltisch auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar. Auf Wunsch kann der Kühltisch mit Rädern ausgestattet werden.

Varianten

ohne Tischblatt
Tischblatt ohne Aufkantung
550 mm

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Anzahl Kühlfächer: | 2 |
| Gerätetyp: | BASIC LINE DAIQUIRI SMART |
| Gewicht kg brutto/netto: | 108 / 65 |
| Kältemittel: | R290 |
| Tauwasserverdunstung: | ja |
| Tischblatt: | Edelstahl mit Aufkantung |
| Elektroanschluss: | 230V / 50Hz / 1N |
| Kühlung: | Umluft, steckerfertig |
| Temperaturbereich °C: | 0/+8 |
| Thermostat: | digital |
| Abtauung: | automatisch durch Kompressorstop |
| Anschlussleistung: | 201 W / 1.4 A |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit) |
| Kälteleistung: | 301 W |
| Isolierung mm: | 50 |
| Material aussen: | Edelstahl AISI 304 |
| Material innen: | Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken |
| Türe: | Edelstahl |
| Türanschlag: | rechts / links |
| Türdichtung: | magnetisch |
| im Lieferumfang enthalten: | pro Kühlfach 1 Rost 430 x 325 mm mit Befestigung an den Zahnstangen |
| Breite mm: | 1140 |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Tiefe mm: | 600 |
| Höhe mm: | 850 + 100 |
| Füsse: | 4, 135-185 mm, höhenverstellbar |