

## Übersicht

# Mehrzweckvitrine EVO Selbstbedienung +3/+5° C, 900 breit

Tecnodom

Produktnummer: EVO90VCGSELF

## Optionen

### Farbe

Edelstahl

Schwarz

### Kühlung

mit Aggregat

zentralgekühlt (ZK\*)



## Beschreibung

Die Mehrzweckkühlvitrine EVO SELF ist ideal für Klein- bis Grossbetriebe mit einem Selbstbedienungsbereich. Sowohl verpackte Produkte wie Salate, Snacks, Wurst- und Käseware als auch Getränke und Halbfertigprodukte lassen sich gut gekühlt und kundennah präsentieren. Die Ware wird von oben gut ausgeleuchtet.

Diese Kühlvitrite ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Dadurch ist sie extrem robust und einfach zu reinigen. Auch die Rückseite dieser Mehrzweckkühlvitrite ist aus Edelstahl gefertigt, so kann sie auch freistehend verwendet werden. In der schwarzen Ausführung ist die Aussenseite schwarz lackiert. Die Mehrzweckkühlvitrite eignet sich bestens für Kantinen, Restaurants, Verkaufsgeschäfte oder auch für einen Kiosk.

Damit die Mehrzweckkühlvitrite nicht zu viel Energie verliert, wird die kühle Luft im Rücken der Vitrite nach oben gepresst und fällt an der Front wie ein Vorhang wieder nach unten. Dadurch wird verhindert, dass die kalte Innenluft entweicht. Diese Methode der Kühlung zählt bei offenen Mehrzweckkühlvitriten zu den energieeffizientesten.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann die Mehrzweckkühlvitrite über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden. Ein weiterer Pluspunkt ist die automatische Abtauung mit Kondenswasserverdunstung. Die benutzerfreundliche digitale Steuerung vereinfacht das Ablesen und Einstellen der Temperaturen.

Für die Leistung der steckerfertigen Ausführung ist eine Standard Kühleinheit verbaut. Diese sorgt für ein perfektes Kühlergebnis bei Umgebungstemperaturen von bis zu + 25 °C.

Die Mehrzweckkühlvitrite ist auch ohne Aggregat für zentral gekühlte Anlagen erhältlich.

## Eigenschaften

- Grosse Ausstellungsfläche auf 3 Edelstahl-Regalböden und dem grosszügigen Bodenblech
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- geprüfte Umgebungstemperatur + 25°C (bei 60% Luftfeuchtigkeit)

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Auslagefläche m2:</b>	1.41
<b>Gerätetyp:</b>	EVO SELF
<b>Nachrollo:</b>	optional erhältlich
<b>Tiefe der Auslagefläche mm:</b>	560
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50Hz / 1N
<b>Kühlung:</b>	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
<b>Temperaturbereich °C:</b>	+3/+5
<b>Thermostat:</b>	digital
<b>Abtauung:</b>	automatisch durch Kompressorstop
<b>Anschlussleistung:</b>	1266 Watt / 5.2 A
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
<b>Material aussen:</b>	CNS (Inox)
<b>Breite mm:</b>	900
<b>Tiefe mm:</b>	780
<b>Höhe mm:</b>	1510
<b>Füsse:</b>	höhenverstellbar
<b>Gewicht kg:</b>	135 brutto