


Übersicht

Ackermann Geschirrspülmaschine U 530-2 PLUS

Ackermann

Produktnummer: 2341003



Beschreibung

Die U 530-2 mit der Technik der U 540

Die Ackermann **U 530-2 PLUS** verbindet das kompakte Gehäuse der BlueBee-Serie mit Bauteilen, die bisher der höheren U 540 vorbehalten waren: **offener, netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe, flächendeckende Tanksiebe und aktive Laugenreinigung**. Damit klarspült sie mit gleichbleibendem Druck – auch dort, wo der Leitungsdruck tief ist oder schwankt. Und das zu einem Preis, der deutlich unter dem einer doppelwandigen Maschine liegt.

Was sie von der U 530-2 unterscheidet

- **Drucksteigerungspumpe statt Netzdruck:** Der offene Boiler wird drucklos befüllt, die Drucksteigerungspumpe sorgt bei jedem Spülgang für den richtigen Klarspüldruck. Das Spülergebnis hängt nicht mehr vom Wasserdruck im Gebäude ab.
- **Flächendeckende Tanksiebe:** Grobschmutz bleibt zuverlässig draussen, das Tankwasser bleibt länger sauber.
- **Aktive Laugenreinigung und tiefgezogene Korbschienen** wie bei der U 540.

Was sie von der U 540 unterscheidet

Das Gehäuse ist einwandig (die Türe doppelwandig), und statt getrennter Wasch- und Klarspülarms aus Edelstahl arbeitet die PLUS mit **kombinierten Wasch-/Klarspülarms aus Kunststoff** – eine Lösung, wie sie auch namhafte andere Hersteller verbauen. Dafür ist sie schmaler als die U 540 und passt dort, wo es eng wird. Wer eine besonders leise und energieeffiziente Maschine mit EcoGastro-Förderung sucht, wählt die U 540 aus der GoldBee-Serie.

Bedienung und Ausstattung

Bedient wird die PLUS wie die U 540: Folientastatur, farbcodierte Statusmeldung (heizt, betriebsbereit, spült), Restlaufanzeige und Programmende-Meldung optisch und akustisch. Bis zu sechs Programme mit programmabhängigen Spülzeiten und Temperaturen, integrierte Selbstdiagnose und Thermostop sind serienmässig; das Tankwasser wird über den Boiler aufgeheizt. Dazu kommen eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler, Ablaufpumpe sowie Boden- und Rückwandverkleidung – die Maschine ist anschlussfertig. Sie schafft **bis zu 45 Körbe pro Stunde bei 2.2 Liter Wasser pro Spülgang**. Im Lieferumfang sind Tellerkorb, Universalkorb und Besteckeinsatz enthalten. Die PLUS gibt es nur in der 400-V-Ausführung.

Auch für Glasflaschen: BottleMaster Pro



Mit dem **BottleMaster Pro** spült die U 530-2 PLUS auch Mehrweg-Glasflaschen – bis zu 8 Stück pro Spülgang, ideal für Restaurants mit eigenem Tafelwasser, Brauereien, Mostereien und Hofläden. Der Korb wird einfach anstelle des unteren Spülarms eingeklickt; die Drucksteigerungspumpe sorgt dafür, dass das Wasser mit konstantem Druck bis in den Flaschenboden kommt. Für glasklare Flaschen ohne Kalkflecken empfehlen wir zusätzlich die Umkehrosmose KPRO Compact.

[Zum BottleMaster Pro](#)

U 530-2 PLUS, U 530-2 oder U 540?

Bei gutem, konstantem Wasserdruck und knappem Budget reicht die U 530-2. Ist der Druck unsicher oder wollen Sie die Technik der U 540 ohne deren Preis, ist die PLUS die richtige Wahl. Für maximale Laufruhe, Energieeffizienz und Förderbeiträge empfehlen wir die U 540.

Wasser, Spülmittel, Service

Wir messen die Wasserhärte bei Ihnen vor Ort und sagen Ihnen, ob ein Enthärter reicht oder eine Osmoseanlage nötig ist. Ackermann Spülmittel und Glanzmittel erhalten Sie bei uns in Baar. chrombox ist Schweizer Importeur von Ackermann: Ersatzteile liegen in Baar, unsere Techniker installieren und warten schweizweit. Telefon 041 241 11 01.

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Abwasseranschluss Ø mm:	25
Anzahl Programme:	6
Boilertemperatur °C:	80-85
Einfahrtiefe mm:	360
Gerätetyp:	bluebee
Korbmass mm:	500 x 500
Kurzprogramm:	ja
Material Flächensiebe:	Kunststoff
Material Spülarme:	Kunststoff
Optional gegen Aufpreis:	Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler
Programmdauer:	Kurz-, Standard- und Intensivprogramm + Grundreinigung, Wasserwechsel und Abpumpen
Tanktemperatur °C:	60-65
Tankvolumen Liter:	20
Theoretische Stundenleistung:	45 Körbe
Tiefe bei geöffneter Türe mm:	1005
Wasseranschluss :	3/4 "
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	2.2
eingebauter Enthärter:	nein
erforderlicher Wasserfliessdruck bar:	1-5
max. Teller Ø mm:	330
max. Zulaufwassertemperatur °C:	10-55

Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	6.8 kW
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Besteckeinsatz, Drucksteigerungspumpe, Tellerkorb, Universalkorb
Breite mm:	575
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	820-840
Gewicht kg:	62 / 67