

Übersicht

Ackermann Unterbau 145 mm mit integrierter Osmose für U 540 Bistro

Ackermann

Produktnummer: 9500202



Beschreibung

Ackermann Unterbau mit integrierter Osmoseanlage für die Bistropülmaschine U 540 Bistro

Mit dem **Ackermann Unterbau mit integrierter Umkehrosmose** erhält die Bistropülmaschine **U 540 Bistro** ihre eigene Wasseraufbereitung direkt im Sockel. Die Osmoseanlage vom Typ EasySlim ist in einem 145 mm hohen Unterbau untergebracht, mit dem die Spülmaschine fest verschraubt wird – die Stellfläche bleibt unverändert, und die Spülmaschine kommt auf eine angenehmere Arbeitshöhe.

Glasklare Gläser bei hohem Durchsatz

Die U 540 Bistro spült bis zu 1000 Gläser pro Stunde – bei dieser Menge zahlt sich **Osmosewasser** doppelt aus. Die Umkehrosmose entfernt Kalk und gelöste Salze bis auf eine Restleitfähigkeit von unter 30 µS. Gläser und Karaffen trocknen ohne Flecken und Schlieren ab, das **Nachpolieren entfällt**, und der Klarspüler lässt sich deutlich knapper dosieren. Boiler und Heizelemente bleiben kalkfrei, was Störungen und Servicekosten reduziert.

Ausführung des Unterbaus

Der Sockel ist dreiseitig geschlossen und aus 1,5 mm starkem **CrNi-Stahl** gefertigt. Verdeckte Höhenversteller gleichen Bodenunebenheiten aus, die abnehmbare Frontverkleidung gibt den Zugang für Wartungsarbeiten frei. Mit 575 mm Breite und 565 mm Tiefe ist er auf die breitere Bauweise der U 540 Bistro abgestimmt und schliesst bündig mit der Maschine ab.

Leistung und Anschlusswerte

Die integrierte Anlage erzeugt **90 bis 140 Liter Permeat pro Stunde** und eignet sich für Rohwasser bis 30 °dH. Angeschlossen wird sie an Kaltwasser bis maximal 30 °C sowie an 230 V / 50 Hz; die Anschlussleistung beträgt 180 W. Der Unterbau ist nicht für Feuchträume geeignet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Osmoseanlage im Sockel – keine zusätzliche Stellfläche
- Fleckenfreie Gläser auch bei 1000 Gläsern pro Stunde
- Kein Nachpolieren, weniger Klarspüler, weniger Kalk im Gerät
- Passgenau zur Ackermann U 540 Bistro (575 mm breit)
- Wartungsfreundlich dank abnehmbarer Front

Passt das Teil zu Ihrer Maschine?

Dieser Unterbau ist auf die **Ackermann U 540 Bistro** abgestimmt; für die schmalere U 440 führen wir die Ausführung mit 450 mm Breite. Sie sind unsicher, welche Variante Sie brauchen? **Fragen Sie uns** – wir gleichen es anhand Ihrer Artikelnummer ab und beraten Sie zur Wasserhärte an Ihrem Standort.

Produktinformationen

Technische Daten

Anschluss an Kaltwasser:	max. 30°C
Material:	Edelstahl
Passend für:	U 540 Bistro
Permeatleistung:	90-140 l/h
Wasserqualität:	< 30µs
max. Rohwasserhärte::	30°dH
Elektroanschluss:	230 V / 50 Hz
Anschlussleistung:	180 W
Breite mm:	575
Tiefe mm:	565
Höhe mm:	145