

Übersicht

Locher Induktionsherd Stand 850, 4 Kochstellen à 5 kW mit Bratofen GN 2/1

Locher

Produktnummer: 228208



Beschreibung

Der **Induktionsherd 4 Kochstellen à 5 kW mit Bratofen GN 2/1** kocht mit Induktion: Die Energie entsteht direkt im Topfboden, die Glaskeramik selbst bleibt vergleichsweise kühl. Eingebaut sind **4 quadratische Spulen 270 × 270 mm à 5,0 kW**. Dazu kommt ein **Elektro-Bratofen GN 2/1, 5,6 kW**. Jede Kochstelle hat einen stufenlosen Leistungsregler, dazu Topferkennung, Pfannenqualitätsanzeige und Überhitzungsschutz.

Das Gerät gehört zur Serie **Locher Stand 850**: Ausführung in **CNS 18/10**, hinten 20 mm aufgekantet, flächenbündiges Verbindungszugsystem mit **Haarfuge**. So lässt es sich fugenarm an die Nachbargeräte anreihen. Der Unterbau ist dreiseitig geschlossen und vorn offen; durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füsse wird das Gerät sockelbaufähig.

Die **Aussenmasse** betragen B 800 × T 850 × H 850/900 mm (Korpushöhe 700 mm, Arbeitshöhe über die Füsse einstellbar). Ceranglas **B 750 × T 720 mm**. Der **Anschlusswert** liegt bei **25,6 kW** an 400 V.

Induktion ist überall dort erste Wahl, wo schnell reagiert werden muss und die Küche nicht unnötig aufheizen soll — **à-la-carte-Betrieb**, Hotelküchen, Showküchen.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** — wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)
- [Data sheet \(englisch\) \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Stand 850
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	25.6 kW
Breite mm:	800
Tiefe mm:	850
Höhe mm:	900