

Übersicht

Locher Induktionsherd Flex 700, 6 Kochstellen à 5 kW, flächendeckende Spulen

Locher

Produktnummer: 237212



Beschreibung

Der **Induktionsherd Flex 700, 6 Kochstellen à 5 kW, flächendeckende Spulen** heizt ohne Vorlauf: Die Energie entsteht im Topfboden, die Ceranfläche bleibt vergleichsweise kühl. 6 Kochstellen, stufenlose Leistungsregler 1–9, Topferkennung und Überhitzungsschutz. Das Digitaldisplay liegt geschützt unter dem Ceranglas.

Die Ausführung erfolgt in **CNS 18/10**, hinten 20 mm aufgekantet. Das flächenbündige Verbindungszugsystem mit Haarfuge verbindet benachbarte Geräte zu einer durchgehenden Arbeitsfläche ohne Schmutzkanten. Für Betriebe, die kurze Taktzeiten und ein kühles Küchenklima wollen.

Aussenmasse **B 1200 × T 700 × H 250 mm**. Mit **700 mm Bautiefe** folgt das Gerät dem Raster der Serie, die Baubreite 1200 mm fügt sich in die Kochlinie Flex 700 ein.

Anschlusswert **30 kW** an 400V.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** — wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Flex 700
Gerätetyp:	Tischgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	30 kW
Breite mm:	1200
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	250