Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Eloma JOKER ST Mobile Edition 6-23 Kombidämpfer, Bedienung oben, Rechtsanschlag

Eloma

Produktnummer: EL-624-383-002-3A







Optionen

Erstellt am 23.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Kochen, wo kein Wasseranschluss ist: Der **Eloma JOKER ST Mobile Edition 6-23** hat Tanks für Frisch- und Abwasser eingebaut und läuft deshalb ohne festen Wasseranschluss. Mit 5+1 Einschüben GN 2/3 ist er ideal für Catering, Events, Verkaufsläden, Theken und Buffets im Saal.

Eloma ist seit 1975 auf Kombidämpfer spezialisiert und baut seine Geräte in Maisach, Deutschland. Der JOKER ist der kompakte Kombidämpfer mit vollem Funktionsumfang. Die ST-Ausführung konzentriert sich auf das, was im Alltag zählt: Dampf, Kombidampf und Heissluft, manuelles Kochen, Sonderprogramme und eine Programmliste – bedient über einen 7-Zoll-Touchscreen aus Glas. Dazu kommen das Frischdampfsystem und der interne 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler für punktgenaue Ergebnisse. Der fugenlose Hygienegarraum lässt sich schnell sauber machen. Frischwasser- und Abwassertank sind fest eingebaut, so brauchen Sie weder Wasserzulauf noch Ablauf vor Ort.

Serienausstattung

- Frischdampfsystem
- Fugenloser Hygienegarraum
- Einhängegestell: 5+1 Einschübe für GN 2/3
- Tür mit Rechtsanschlag, LED-Beleuchtung, Zweifachverglasung und Schnellverschluss
- Wassertanks für Frischwasser (6,5 Liter) und Abwasser (5 Liter)
- Interner 4-Punkt-Kerntemperatur-Fühler
- Betriebsarten Dampf, Kombidampf und Heissluft
- Manuelles Kochen, Sonderprogramme und Programmliste
- Kapazitiver 7 Zoll Touchscreen aus Glas
- Schnittstellen USB, OPC-UA, REST-API und ProConnect
- Anschluss 230 V mit SCHUKO-Stecker (Anschlusskabel ohne Stecker auf Anfrage), 400 V mit Anschlusskabel

Dieser Artikel ist die Ausführung mit **Bedienung oben** und **Rechtsanschlag**. Das Bedienfeld sitzt über der Tür, dadurch bleibt das Gerät seitlich schlank und lässt sich gut zwischen andere Geräte stellen. Der Rechtsanschlag passt, wenn rechts eine Wand oder ein Nachbargerät steht – so öffnet die Tür zur freien Seite hin nicht in den Arbeitsweg. Den Elektroanschluss wählen Sie oben bei den Varianten.

Angeschlossen wird an 400 V (3N AC) mit 5,8 kW oder an 230 V (1N AC) mit 3,6 kW. Die 230-V-Version ist ideal, wenn vor Ort kein Drehstrom verfügbar ist.

Für ein angenehmes Raumklima empfehlen wir eine **Kondensationshaube**: Sie kondensiert Dampf und Wrasen, sodass beim Türöffnen kein Dampfschwall in den Raum zieht. Die Ausführung PRO filtert zusätzlich Gerüche und Fett über ein vierstufiges Filtersystem. Ob dadurch eine bauseitige Abluft entfallen kann, klären wir gerne mit Ihnen ab. Mit dem Mix-Zubehör lassen sich zwei JOKER platzsparend übereinander kombinieren. Für die Reinigung gibt es die passenden **Multi-Clean PRO** Reinigungsmittel. Backbleche, Frittierkorb und Geflügelrost holen noch mehr aus dem Gerät heraus. Auf Wunsch gibt es eine individuelle Geräteeinweisung für Ihr Team.

Bei chrombox in Baar erhalten Sie alles aus einer Hand: Beratung, Lieferung, Installation und Wartung durch unseren eigenen Technikerservice – schweizweit. Eine Förderung über EcoGastro ist möglich; den Voucher lösen Sie selbst ein. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- Technisches Datenblatt (PDF)
- Massskizze (PDF)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Eloma JOKER
Gerätetyp:	Tischgerät
Kapazität:	5+1 GN 2/3
Position Bedienblenden:	oben
Rostabstand mm:	67
Steuerung:	ST-Steuerung
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	5.8 kW
Türanschlag:	rechts
Breite mm:	520
Tiefe mm:	625
Höhe mm:	805
Gewicht kg:	85

Erstellt am 23.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.