


## Übersicht

# Tiefkühlunterbau GN PREMIUM, H 710 mm, steckerfertig

Produktnummer: 66406316

**STUDIO** 54  
EXPERTISE IN REFRIGERATION



## Beschreibung

Die Tiefkühlunterbauten sind speziell für den Profi mit hohen Ansprüchen gebaut. Die GN Premium Serie zeichnet sich aus durch den Lamellenverdampfer aus CNS. Er garantiert eine sehr gute Luftverteilung, ist korrosionsbeständig, geruchsneutral und eignet sich daher hervorragend für das Tiefkühlen von Fleisch, Fisch und Gemüse. Der Tiefkühlunterbau enthält pro Tür einen Gitterrost mit kipp sicherem Schienenpaar. Der Sockelrahmen kann individuell in der Höhe angepasst werden.

Selbstverständlich ist auch dafür gesorgt, dass die Kälte auch im Tiefkühlunterbau bleibt, wenn das Lokal geschlossen ist. Die Isolation ist aus FCKW-freien Materialien hergestellt, die den aktuellen Umweltgesetzen entsprechen. Die automatisch schliessenden Türen mit Magnetdichtungen garantieren, dass der Tiefkühlunterbau immer geschlossen ist.

Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Tiefkühlunterbaus ist ebenfalls gesorgt. Er ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht mit der dicht verschweissten Bodenwanne und den Rundungen allen CE- und Hygienevorschriften der EU.

Der Tiefkühlunterbau kann auf Kundenwunsch mit serienmässig verstärkten Schubladen, ungekühlten Abteilen usw. zu realistischen Aufpreisen personalisiert werden. Bei den Schubladen handelt es sich um Vollauszüge aus dem Hause Fulterer mit einer Belastbarkeit von bis zu 120 kg.

### Variante steckerfertig:

B 1790 x T 660 x H 710 mm

Aggregat wahlweise links oder rechts - inkl. einfach herausnehmbarem Gewebefilter, waschbar - inkl. elektrische Abtaung mit modernster Tauwasserverdunstung

Das Gewerbeaggregat für Tiefkühlunterbauten hat einen speziell grossen Kondensator, damit auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 32 °C noch eine perfekte Kühlung garantiert werden kann. Damit im Kühlunterbau für das gesamte Kühlgut dieselbe Temperatur erreicht werden kann, ist der Verdampfer in der Mitte des Tisches angebracht und kann auf beiden Seiten die Luft durch den Walzenlüfter verteilen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Tiefkühlunterbaus wird über eine digitale Kühltisch-Steuerung geregelt.

### Variante zentralgekühlt

B 1620 x T 660 x H 710 mm

Installations-Fach wahlweise links oder rechts - inkl. elektronische Steuerung - inkl. effiziente elektrische Abtaung - bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich

### Variante zentralgekühlt mit Tauwasserverdunstung:

B 1620 x T 660 x H 710 mm

Ausführung wie zentralgekühlt, jedoch mit modernster Tauwasserverdunstung - kein Tauwasserabfluss erforderlich

### Variante ohne I-Fach:

B 1440 x T 660 x H 710 mm

Leitungen wahlweise links oder rechts - Ausführung wie zentralgekühlt, jedoch ohne Installationsfach, ohne Ein/Aus-Schalter, ohne Regler

## Produktinformationen

### Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	3
Gewicht kg brutto/netto:	177 / 150
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	ohne
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	-18/-22
Thermostat:	digital
Norm Innenausbau:	Gastronorm 1/1 B 530 x T 325 mm
Abtauerung:	elektronisch
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Isolierung mm:	60
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	3 Paar Edelstahlschienen / 3 Roste
Breite mm:	1790
Tiefe mm:	660
Höhe mm:	710