

Übersicht

Backwarenvitrine BRIO 97 Q SS, freistehend

Produktnummer: BRIO97QSS



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO



Beschreibung

Die Standkühlvitrine BRIO mit der ansprechend gebogenen Front und den Einlageböden aus Glas erlaubt besten Einblick in die Auslage ihrer Kuchen, Desserts, Getränke, Patisserie oder ähnlichem. Kundenseitig ist die Standkühlvitrine geschlossen. Die Seitenteile sind aus stabilem Doppelglas gefertigt. Die Rückseite ist standardmässig mit Schiebetüren versehen. Optional lassen sich Pendeltüren montieren.

Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standkühlvitrine.

Die umluftgekühlte Backwarenvitrine BRIO ist freistehend oder als Einbauversion erhältlich. Mögliche Farben: silber (Code 02) und schwarz (Code 13).

Optionen

- Türschloss
- Pendeltüren
- Einbauversion (ohne Abdeck-Paneele um die Kühleinheit)
- temperaturneutrale Vitrine (ohne Kühlung)
- ohne Kompressor für Anschluss an Zentralkühlung

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Anordnung Kälteaggregat: | unten |
| Bedienseite: | Schiebetüre |
| Beleuchtung: | LED |
| Gerätetyp: | BRIO |
| Kapazität: | 300 Liter |
| Kundenseite: | offen |
| Kältemittel: | R290 |
| Luftfeuchtigkeit %: | 70 |
| Tauwasserverdunstung: | ja |
| Elektroanschluss: | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung: | luftgekühlt |
| Temperaturbereich °C: | +6/+9 |
| Abtauung: | automatisch durch Kompressorstop |
| Anschlussleistung: | 500 W |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit) |
| Material aussen: | Chromstahl-Lüftungsgitter, Doppel-Isolationsglas, Rahmen: Stahlblech galvanisiert |
| Material innen: | Edelstahl, Glas |
| Türe: | Glas |
| im Lieferumfang enthalten: | 1 Glastablar (280 x 870 mm) und 2 Glastablare (395 x 870 mm) |
| Breite mm: | 947 |
| Tiefe mm: | 745 |
| Höhe mm: | 1342 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Füsse: | Rollen 60 mm |
| Gewicht kg: | 160 |