


## Übersicht

# Wandkühlregal VULCANO VC80 SL 150, 1600 breit

Tecnodom

Produktnummer: VC80150SLCGNERO

## Optionen



## Beschreibung

Das Wandkühlregal für Wurst- und Molkerei-Produkte ohne seitliche Sichtgläser für gute und verkaufsfördernde Präsentation der Ware. Durch die seitlich installierten Lampen ist die Ware sehr gut beleuchtet. Das Kühlwandregal passt hervorragend in Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Metzgereien und ist ideal für Klein- bis Grossbetriebe. Der elektronische Thermostat überwacht und korrigiert ständig die Temperatur des gekühlten Luftflusses. So behalten die ausgestellten Produkte stets die ideale Temperatur. Technologie und Design des Wandkühlregals: 100 % made in Italy

## Inbetriebnahme/Reinigung

Der Einbau und die Installation des Kühlregals sind denkbar einfach, da es über eine Standard 230 V Steckdose betrieben wird. Die mehrteiligen Bodenbleche lassen sich anheben und ermöglichen so guten Zugang, um die Wanne zu reinigen. Die abnehmbare Frontabdeckung lässt eine einfache Reinigung des Kondensers und Wartung des Aggregats zu. Die Abtauung ist zeitgesteuert und automatisch.

## Eigenschaften

- Grosse Ausstellungsfläche auf 4 Regalböden, giftfrei weisslackiert, mit Schienen für Preisschilder, ohne Randgitter
- seitlich installierte Lampen für gleichmässige Ausleuchtung der Ware
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- geprüfte Umgebungstemperatur + 30°C (bei 55% Luftfeuchtigkeit) ohne Aufpreis

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Auslagefläche m2:                | 3.1                                                    |
| Beleuchtung:                     | Neon                                                   |
| Gerätetyp:                       | VULCANO VC80-SL                                        |
| Nachtrollo:                      | nein                                                   |
| Tiefe der Auslagefläche mm:      | 380                                                    |
| Elektroanschluss:                | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung:                         | luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt             |
| Temperaturbereich °C:            | +3/+5                                                  |
| Thermostat:                      | digital                                                |
| Abtauung:                        | automatisch mit Tauwasserverdunstung                   |
| Anschlussleistung:               | 1496 W                                                 |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)                        |
| Kälteleistung:                   | 1650 W / VT -10 °C                                     |
| Material aussen:                 | CNS (Inox), Stahlblech pulverlackiert                  |
| Türe:                            | Glas-Drehtüren                                         |
| Breite mm:                       | 1600                                                   |
| Tiefe mm:                        | 810                                                    |
| Höhe mm:                         | 2040                                                   |
| Füsse:                           | höhenverstellbar                                       |
| Gewicht kg:                      | 240                                                    |