


Übersicht

Kühltisch DAIQUIRI SMART 550 Basic Line, mit Tischblatt und Aufkantung, B 1738 mm, steckerfertig

Produktnummer: 66122022

STUDIO⁵⁴
EXPERTISE IN REFRIGERATION



Beschreibung

Die Kühlküchen der Linie DAIQUIRI SMART Basic-Line sind konzipiert für Arbeitsbereiche mit engen Platzverhältnissen, wo die Tiefe der Gastro-Norm-Möbel nicht hineinpasst. Auch die Breite ist bei den SMART-Kühlküchen durch das schmale Kühlgregat optimiert. Die Handgriffe verlaufen über die gesamte Breite der Türen oder Schubladen.

Der Kühlküchentisch enthält pro Tür einen Gitterrost mit Befestigung an den Zahnstangen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Kühlküchentisches wird über eine digitale Steuerung geregelt. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühlküchentisches ist ebenfalls gesorgt. Er ist innen und außen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht den CE- und Hygienevorschriften der EU. Die Isolation ist aus FCKW-freien Materialien hergestellt, die den aktuellen Umweltgesetzen entsprechen. Die Türen mit Magnetdichtungen ermöglichen einfaches Schließen und garantieren, dass die Kälte im Kühlküchentisch drin bleibt.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, wird der Kühlküchentisch über eine Standard 230 V Steckdose betrieben und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf. Der Kühlküchentisch verfügt über eine automatische Abtauung durch Kompressor-Stop.

Damit der Kühlküchentisch auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar. Auf Wunsch kann der Kühlküchentisch mit Rädern ausgestattet werden.

Varianten

ohne Tischblatt
Tischblatt ohne Aufkantung
600 mm

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	3
Gerätetyp:	BASIC LINE DAIQUIRI SMART
Gewicht kg brutto/netto:	134 / 106
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	Edelstahl mit Aufkantung
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	0/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	201 W / 1.4 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	301 W
Isolierung mm:	50
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Kühlfach 1 Rost 375 x 375 mm mit 1 Paar 'U'-Schienen
Breite mm:	1738

Tiefe mm:	550
Höhe mm:	950 + 100
Füsse:	4, 135-185 mm, höhenverstellbar