

Übersicht

KTL-Beschichtung Verdampfer und Verflüssiger für RIVACOLD Decken-Aggregat luftgekühlt 1x300

Rivacold

Produktnummer: KTL-BEC-A-1x300



Beschreibung

Mit der **KTL-Beschichtung** (kathodische Tauchlackierung) werden Verdampfer und Verflüssiger Ihres luftgekühlten RIVACOLD **Decken-Aggregats** in der Ausführung **1x300** werkseitig mit einer geschlossenen Schutzschicht versehen. Die Lamellenpakete sind damit dauerhaft gegen Korrosion geschützt – ohne spürbare Einbusse bei der Leistung.

Empfohlen für **Konfiskat- und Kadaverkühlung**, Fisch- und Meeresfrüchtelager, Käsereien, Salz- und Pökelsräume, Metzgereien mit Reinigungsmitteln sowie für alle Umgebungen mit aggressiver, salzhaltiger oder ammoniakhaltiger Luft. Unbeschichtete Aluminiumlamellen korrodieren dort innert weniger Jahre, was Leistungsverlust und teure Reparaturen zur Folge hat.

Diese Option gilt für alle luftgekühlten Decken-Kühl- und Tiefkühlaggregate (BEC...MA / BEC...LA) in der Ausführung 1x300. Die Beschichtung wird ab Werk aufgebracht und zusammen mit dem Aggregat geliefert; eine nachträgliche Beschichtung ist nicht möglich. Bitte bestellen Sie die Option zusammen mit dem passenden Aggregat.

Bestellcode gemäss Rivacold-Preisliste 2026: Option **A1** (Deckenaggregat luftgekühlt, Ausführung 1x300).

KTL-Beschichtung

Kathodische Tauchlackierung

Für Verdampfer und Verflüssiger
der RIVACOLD Huckepack-Aggregate

RIVACOLD
MASTERING COLD

1



Eintauchen

Verdampfer oder
Verflüssiger wird in
das KTL-Bad getaucht.

2



Gleichmässige Beschichtung

Durch elektrischen
Strom lagert sich der
Lack gleichmässig auf
der gesamten Oberfläche
ab – auch in schwer
zugänglichen Bereichen.

3



Ausheben

Nach der Beschichtung
wird der Wärmetauscher
aus dem Bad gehoben.

4



Abtropfen & Aushärten

Überschüssiger Lack
tropft ab, anschliessend
erfolgt das Aushärten
im Ofen.



Langlebig. Zuverlässig.
Optimaler Korrosionsschutz
für den professionellen Einsatz.

RIVACOLD

KTL-Bad

Kathodische Tauchlackierung

Schutz
für höchste
Ansprüche.

Sie sind unsicher, ob Ihre Anwendung eine Beschichtung braucht? Wir beraten Sie gerne – rufen Sie uns an unter 041 241 11 01 oder schreiben Sie an info@chrombox.ch.