

Übersicht

Industrie-Vakuummaschine VAC-STAR IV 100/100 FB, Doppelkammer, Schweissbalken 4×700 mm

VAC-STAR

Produktnummer: VS-IV100-100-FB



Beschreibung

Die **VAC-STAR IV 100/100 FB** ist die Doppelkammer mit 4 × 700 mm Balken – die breitere Schwester der IV 10/10. Die Industriemodelle vom Typ IV sind solide, einfach aufgebaute Kammermaschinen mit massivem Deckel – robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, geringe Unterhaltskosten.

Basisausstattung: **Edelstahlkonstruktion**, Doppelnahtsiegelung, keine Bodenmulde (reinigungs- und wartungsfreundlich), sensorgesteuerte Digitalsteuerung mit 10 speicherbaren Programmen, Anzeige der einzelnen Programmschritte, zwei Siegelzeiten.

Optionen auf Anfrage: Softbelüftung, Trennschweissung, Begasung (MAP). Auf Wunsch passt VAC-STAR die Maschine an Ihre Produkte an – zusätzliche Schweissleisten, verbreiterte Kammer, andere Balkenanordnung.

Technik: Doppelkammer, Schweissbalken 4×700 mm, nutzbare Distanz 510 / 700 mm, Kammer 2× 720×620×190 mm, Pumpe 100 m³/h Busch, aussen 1620×820×1150 mm (L × B × H), 425 kg, 2.5 kW an 400 V.

Einsatzbereich: Fleischverarbeitung, Käsereien, Fischereien, Convenience-Produktion und Industrie – überall, wo im Schichtbetrieb verpackt wird. Lieferzeit und Aufstellung klären wir mit Ihnen im Projekt.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummaschinen seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Standgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	2× 720×620×190
Schweissnaht:	4×700 mm
Vakuumleistung m3/h:	100
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	2.5 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	1620
Tiefe mm:	820
Höhe mm:	1150
Gewicht kg:	425