

Übersicht

Locher Induktionsherd Stand 900B, 4 Kochstellen à 5 kW

Locher

Produktnummer: 290201



Beschreibung

Vier quadratische Induktionsspulen von 270 × 270 mm mit je 5,0 kW machen den Herd zum **Arbeitspferd der Kochlinie**: volle Leistung ab der ersten Sekunde, kein Nachheizen, keine Strahlungswärme.

Das Ceranglas sitzt flächenbündig mit gerundeten Ecken im Korpus, die **stufenlosen Leistungsregler 1–9** arbeiten mit Topferkennung, Pfannenqualitätsanzeige und Überhitzungsschutz. Die Digitalanzeige liegt unter dem Glas, Lüfter und auswechselbare Aluminium-Fettfilter sind im Geräteboden integriert. Das flächenbündige Verbindungszugsystem mit Haarfuge verbindet das Gerät fugenlos mit den übrigen Elementen der Serie Stand 900B.

Die **Aussenmasse** betragen B 800 × T 900 × H 900 mm (Korpushöhe 700 mm, Arbeitshöhe 850/900 mm). Der Anschlusswert liegt bei **20 kW an 400 V**.

Die Breite von 800 mm ist das gängige Mass für den Hauptposten in Restaurantküchen, Betriebsrestaurants und Hotelküchen.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Stand 900B
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	20 kW
Breite mm:	800
Tiefe mm:	900
Höhe mm:	900