

Übersicht

Klimavitrine Gastronomica Della Marta Teca H28 – 4 Roste, schmale Bauform, niedrig

Della Marta

Produktnummer: TEP-H28



Beschreibung

Die **Klimavitrine Gastronomia Della Marta Teca H28** (TEP-H28) präsentiert **Käse, Feinkost und Fleisch** auf 4 Rosten – als Klimavitrine im Restaurant, im Hofladen oder an der Theke. Sie gehört zur freistehenden Linie Teca von Della Marta.

Die **Ausführung Linea H** ist die schmale Bauform mit nur 388 mm Tiefe: Der Verflüssiger sitzt statisch auf der Rückseite, der Inverter-Kompressor arbeitet leise (42 dB). Die niedrige Bauhöhe von rund 900 mm macht sie zur Theken- und Sideboard-Vitrine oder zum Unterbau für ein Aufsatzmodul. Schiebetüren aus Glas, LED-Beleuchtung und ein digitaler Temperaturregler gehören zur Grundausstattung; über die Della-Marta-App lassen sich Temperatur, Betriebsdaten und Fernwartung steuern.

Masse und Anschlusswerte: 874 × 388 × 910 mm (B × T × H); Nutzinhalt 114 l; 230 V / 50–60 Hz, 120 W; Kältemittel R600a (25 g); Klimaklasse SN-N; Gewicht 59 kg. Temperaturbereich +4 bis +12 °C. Der Rahmen (Cornice) ist nicht im Preis enthalten und wird in der gewünschten Ausführung separat bestellt.

Einsatzbereich: Restaurants, Käsereien und Hofläden, Delikatessengeschäfte, Hotel- und Frühstücksbuffets. Aussenrahmen in Linear, Dune oder Classica, in MDF-Farben, Metall, Leder oder jeder RAL-Farbe; Innenausstattung silber eloxiert oder schwarz pulverbeschichtet.

Zubehör, Rahmen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen, inklusive Lieferung und Inbetriebnahme in der ganzen Schweiz.

Dokumente

- [Katalog Teca \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Della Marta \(PDF\)](#)
- [Internationale Werksgarantie \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Ausstattung:	Rückwand Blindpanel
Beleuchtung:	LED 4000 K neutralweiss
Einsatzbereich:	Gastronomie (Fleisch, Käse, Feinkost)
Gerätelinie:	Della Marta Teca
Gerätetyp:	Standgerät
Geräusch-Emission db:	42
Klimatische Klasse:	SN-N
Kältemittel:	R600A
Elektroanschluss:	230V / 50-60Hz / 1N
Kühlung:	Verflüssiger hinten (statisch), Inverter-Kompressor
Temperaturbereich °C:	+4 bis +12
Nutzzinhalt Liter:	114
Anschlussleistung:	0.12 kW
Breite mm:	874
Tiefe mm:	388
Höhe mm:	910
Gewicht kg:	59