

Übersicht

Locher Induktionsherd Stand 900B, 2 Kochstellen à 7 kW Flächeninduktion

Locher

Produktnummer: 290203



Beschreibung

Flächeninduktion heisst: die Spulen von 300 × 280 mm heizen die ganze Fläche, nicht nur einen Ring. Töpfe und Pfannen lassen sich frei aufstellen, jede der beiden Zonen leistet 7,0 kW.

Das Ceranglas sitzt flächenbündig mit gerundeten Ecken im Korpus, die **stufenlosen Leistungsregler 1–9** arbeiten mit Topferkennung, Pfannenqualitätsanzeige und Überhitzungsschutz. Die Digitalanzeige liegt unter dem Glas, Lüfter und auswechselbare Aluminium-Fettfilter sind im Geräteboden integriert. Das flächenbündige Verbindungszugsystem mit Haarfuge verbindet das Gerät fugenlos mit den übrigen Elementen der Serie Stand 900B.

Die **Aussenmasse** betragen B 400 × T 900 × H 900 mm (Korpushöhe 700 mm, Arbeitshöhe 850/900 mm). Der Anschlusswert liegt bei **14 kW an 400 V**.

Die richtige Wahl, wenn mit unterschiedlichen Topfgrössen und mit Pfannen gearbeitet wird und die Position auf dem Feld nicht vorgegeben sein soll.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Stand 900B
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	14 kW
Breite mm:	400
Tiefe mm:	900
Höhe mm:	900