

Übersicht

Standtiefkühlvitrine MARILYN 651 BTQ, freistehend



COLD
ENGINEERING
TECFRIGO

Produktnummer: MARILYN651BTQ



Beschreibung

Mit der freistehenden Standtiefkühlvitrine der Serie MARILYN (früher: KALIFA) lassen sich Torten und Eiscreme kundennah, hygienisch und ideal temperiert präsentieren. Die Panorama-Vitrine ist 4fach isolierverglast. Einlageböden aus Sicherheitsglas ermöglichen eine gute Einsicht auf die leckere Auslage. Optisch unterstreicht das schlichte Design der Standtiefkühlvitrine mit den klaren Linien das moderne Ambiente ihres Verkaufslokals. Der versteckte Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die MARYLIN-Standkühlvitriren eignen sich für Lokale, wo die Türe oft geöffnet wird. Durch die Umluftkühlung ist der Kälteverlust schnell wieder ausgeglichen.

Die Tiefkühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Die Teile werden mit Laser zugeschnitten und hochglanzpoliert. Aussen besteht der Rahmen aus schwarz-eloxiertem Aluminium. Standardmässig ist die Standtiefkühlvitrine mit einem Schloss ausgerüstet. Ueber das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standtiefkühlvitrine und die verstellbaren Füsse sorgen für einen sicheren Stand.

Erhältlich in den Farben weiss (Code 17) und schwarz (Code 13).

Die Bilder dienen der Veranschaulichung. Anpassungen im Design sind jederzeit möglich.

Optionen

- Licht-Dimmer
- Zusätzlicher, aufgesetzter Türgriff
- Antibeschlag-Folie für Türe und/oder 3 Seitengläser
(bitte beachten: die Folie wird werkseitig montiert und kann trotzdem kleine Luftbläschen aufweisen)
- Räder-Abdeckung aus lackiertem Edelstahl
- Einbauversion SP (ohne Abdeck-Paneele um die Kühleinheit unten)

Produktinformationen

Technische Daten

Anordnung Kälteaggregat:	oben
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	MARILYN
Kapazität:	450 Liter
Kältemittel:	R290
Luftfeuchtigkeit %:	40
Tauwasserverdunstung:	ja
Kühlung:	luftgekühlt
Temperaturbereich °C:	-15/-21
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Anschlussleistung:	400 W
Material aussen:	Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türe:	Glas
im Lieferumfang enthalten:	5 Glastablar (745 x 425 mm), Schloss
Breite mm:	900
Tiefe mm:	710
Höhe mm:	1910
Füsse:	Rollen 95 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen
Gewicht kg:	236