

Kontakt: Telefon: +41 41 241 11 01 E-Mail: info@chrombox.ch Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST

## Übersicht

# Patisserietheke RIVO VD, 280 breit

<u>Tecnodom</u>

Produktnummer: RI280SVDSGGIALLO

Kontakt: Telefon: +41 41 241 11 01 E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST





























Kontakt: Telefon: +41 41 241 11 01 E-Mail: info@chrombox.ch Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST







### **Optionen**

#### **Farbe**

Blau

Gelb

Grün

Orange

**RAL 1028** 

**RAL 4010** 

**RAL 5024** 

RAL 6019

Rot

Schwarz

Weiss

### Kühlung

mit Aggregat

zentralgekühlt (ZK\*)



Kontakt: Telefon: +41 41 241 11 01 E-Mail: info@chrombox.ch Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST

### **Beschreibung**

Die gekühlte Patisserietheke mit der geraden Scheibe und 11 verschiedenen Farbvarianten. 3 Glastablare bieten eine grosse Fläche zur Präsentation von Torten, Gebäck, Kleinbroten oder Snacks. Das unterste Glastablar und die Edelstahl-Auslagefläche sind statisch gekühlt. Die unterste Auslagefläche lässt sich bedienseitig 620 mm weit ausziehen und ist dadurch einfach zu befüllen. Auf den oberen Glastablaren ist zu beachten, dass die Neon-Beleuchtung Wärme ausstrahlen kann. Bei heiklen Köstlichkeiten empfiehlt sich daher, die optionale LED-Beleuchtung zu wählen.

#### Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände
- oberer Bereich aus gehärtetem Antibeschlag-Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Abtauen außerhalb des Zyklus

### Verfügbare Optionen

- LED-Beleuchtung für die Auslage-Fläche oder für den Sockel
  Räder-Kit, 2 Räder mit Bremsen, 2 Räder ohne
- transparente Schiebetüre zum Schliessen der Bedienseite



## **Produktinformationen**

### **Technische Daten**

Anzahl Schubladen:	3
Auslagefläche m2:	3.86
Bedienseite:	standard: offen, optional: Schiebetüren
Beleuchtung:	Neon
Gerätetyp:	RIVO VD
Kundenseite:	gerades Glas, geschlossen
Tiefe der Auslagefläche mm:	720
Kühlung:	statisch, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Anschlussleistung:	mit Aggregat: 1560 W, ohne Aggregat: 1140 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	gehärtetes Glas
Material innen:	Edelstahl
Breite mm:	2790
Tiefe mm:	876
Höhe mm:	1432
Füsse:	4
Gewicht kg:	240 Brutto