




## Übersicht

# PALUX Heissluftdämpfer Touch 'n' Stear Basic 623 SL GN 2/3, Längseinschub- Einbauversion

**PALUX**

*Das große Freiheit*

Produktnummer: E623SBRL000000EBV



## Beschreibung

Mit dem PALUX Heissluftdämpfer aus der Basic-Linie haben Sie ein effizientes Multitalent in der Küche. Den Touch 'n' Steam Basic 623 SL gibt es jetzt auch als Einbauvariante für die elegante Integration in Ihre Küchenfront. Die Einbauversion eignet sich hervorragend für die Büroküche, für Küchen von Wohngruppen in Pflege- oder Seniorenheimen oder in Schulen und Kindergärten. Für die Einbauversion ist der Heissluftdämpfer mit einer kompakten Kondensationshaube ergänzt. Die entstehenden Dämpfe werden damit auskondensiert, was für alle Frontcooking-Bereiche die ideale Lösung ist. Der Heissluftdämpfer bringt maximale Leistung auf begrenztem Raum. Das Gerät lässt sich denkbar einfach über den Touchscreen bedienen. Die manuellen Betriebsarten sind Dämpfen, Heissluftdämpfen, Heissluft und Vitalisieren. Bei jeder Betriebsart werden die Vorgabewerte optisch und digital angezeigt. Zeit, Feuchte, Temperatur und Kerntemperatur lassen sich per 'Touch' einfach anpassen.

Das PALUX Touch 'n' Steam Gerät lässt Sie die Abläufe bei der Speis Zubereitung effizient organisieren. Mit der Combi-Step Funktion können Sie bis zu vier verschiedene Garschritte kombinieren. Die grosse Anzeige ermöglicht die Betriebsüberwachung im laufenden Betrieb auch aus der Distanz. Weitere Pluspunkte sind die Startzeitvorwahl, Temp-Aktiv zum Vorheizen oder Abkühlen des Garraums und die manuelle Beschwadung.

## Einbaulösung

Der Bausatz für die Einbaulösung zum Touch 'n' Steam Basic 623 SL mit Kondensationshaube besteht aus: zwei Schwerlastauszügen / drehbare, gekantete Aufsatzwanne / kugelgelagerter Drehkranz / dichte CNS-Wanne / vier Sicherheitswinkel / Luftführungsblech für Abluft / Einlauftrichter und Abwasserverrohrung zum Anschluss an das bauseitige Abwasser / umlaufender CNS-Einbaurahmen als Frontverkleidung / Montageblech für Wasserenthärter Brita Purity C 300 (Brita Purity optional)

Einbauinnenabmessung (BxTxH): 562 x 700 x 1005 mm

## Einfache Reinigung

Der Hygiene-Garinnenraum besteht aus fugenlos geschweisstem und hochglanzpoliertem Edelstahl. Der Boden ist tiefgezogen und verfügt über einen Ablauf. Für die schnelle Reinigung zwischendurch ist die integrierte Handbrause der perfekte Helfer. Bei der intensiveren Reinigung unterstützt die Halogenbeleuchtung mit der guten Ausleuchtung des Garraums.

## Vorzüge

Die neueste PALUX-Lüftertechnik sorgt für eine perfekte Luftverteilung. Auf allen Einschub-Ebenen sind dadurch gleichmässige und optimale Garergebnisse gewährleistet. Die Panorama-Sichttür mit dreifach-Verglasung verfügt über eine Infrarotverspiegelung und vermindert die Wärmeabstrahlung. Sie haben stets optimale Sicht auf das Gargut.

## Option

Das Gerät ist auch in der Ausführung 'Black Edition' erhältlich. Das Eco-Autoclean EAC Selbstreinigungssystem garantiert vollautomatisch höchste Sauberkeit und Hygiene.

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Bedienung:</b>	Touch Screen
<b>Bemerkungen:</b>	wir empfehlen zwingend einen Wasserfilter zu verwenden
<b>Gerätetyp:</b>	Einbaugerät, Längseinschub
<b>Kapazität:</b>	6 Einschübe GN 2/3
<b>Optional gegen Aufpreis:</b>	diverses Zubehör auf Anfrage
<b>Rostabstand mm:</b>	60
<b>Sicherungen A:</b>	3 x 16
<b>Wasserablauf mm:</b>	40
<b>Wasseranschluss :</b>	2 x 3/4"
<b>Elektroanschluss:</b>	400V / 50Hz / 3N, Option 230V / 50Hz / 1N möglich
<b>Temperaturbereich °C:</b>	+30/+250
<b>Norm Innenausbau:</b>	Gastronorm 2/3 B 325 x T 352 mm
<b>Anschlussleistung:</b>	6.3 kW
<b>Material aussen:</b>	Edelstahl
<b>Material innen:</b>	Edelstahl
<b>Türanschlag:</b>	rechts (auf Wunsch auch links erhältlich)
<b>im Lieferumfang enthalten:</b>	Kondensationshaube
<b>Breite mm:</b>	550
<b>Tiefe mm:</b>	629
<b>Höhe mm:</b>	764
<b>Gewicht kg:</b>	84