




Übersicht

Tiefkühlzelle JKS SUPEREKO 3860 x 2860 x 2660 mit Boden, ohne Aggregat

JKS

Produktnummer: JKS386.286.266



Beschreibung

SUPEREKO Tiefkühlzellen sind für das Top Preis-Leistungs-Verhältnis bei höchster Flexibilität an Grössen-Massen und kurzer Montagezeit bekannt. Bei der Produktion wird darauf geachtet, dass alle europäischen Vorschriften genau eingehalten werden.

Die Oberflächen der Tiefkühlzellen bestehen aus verzinktem Stahlblech und werden vor dem Ausschäumen lackiert. Die Verbindung der einzelnen Sandwich-Elemente erfolgt im Nut/Feder-System. Nahe beieinandersitzende, korrosionsgeschützte Exzentrerspannschlösser werden mit den Kunststoffgehäusen eingeschäumt und halten die Elemente dicht und kraftschlüssig zusammen. Der Boden besteht aus rutsch- und wasserfesten Vielschicht-Verbundplatten mit einem rutschfesten Edelstahlüberzug. Ein hervorragendes Qualitätsmerkmal dieser Zellenböden ist die aussergewöhnliche Abriebfestigkeit. Sämtliche Tiefkühlzellen sind auch ohne Boden lieferbar. Die Drehtüren sind grundsätzlich in einen Elementrahmen eingebaut und mit einem Kälteunterbrecherprofil ausgerüstet. Sie verfügen über einen Türgriff mit Schnappverschluss und eingebautem Profilzylinderschloss. Als Sicherheitsstandard ist eine Notentriegelung integriert. Damit die Türdichtung nicht gefriert, ist Standardmässig eine elektrische Türrahmenheizung verbaut. Die Position der Tür ist frei wählbar. Nebst der Standard-Drehtüre können Sie die Tiefkühlzelle mit einer Schiebetüre, mit Befüllungsluken, Fenstern oder Streifenvorhängen ausstatten.

Mögliche Türgrössen, Drehtüre, Lichtmass B x H (ohne Aufpreis):

- 600 x 1850 mm
- 800 x 1850 mm
- 900 x 1850 mm

Weitere Türen, Lichtmass B x H (gegen Aufpreis):

- 1000 x 1850 mm Drehtüre
- 600 x 800 mm Halbtüre / Luke
- Schiebetüre
- Streifenvorhang

Für alle Tiefkühlzellengrössen stehen leistungsstarke FCKW-freie, steckerfertige Kühlaggregate als Zubehör im Angebot. Das Raumvolumen der Tiefkühlzelle bestimmt die benötigte Leistungsklasse des Kühlaggregates. Die Aggregate sind in verschiedenen Temperaturbereichen lieferbar.

Es kann für jede Tiefkühlzelle eine entsprechende Regalausstattung mitgeliefert werden. Regale ermöglichen die optimale, übersichtliche und platzsparende Anordnung von Ihrem Kühlgut. Die Regalsysteme werden in Modulbauweise zu einem individuellen System schnell und einfach aufgestellt. Die Regalsysteme sind äusserst stabil und erfüllen höchste Hygieneanforderungen.

Wir beraten Sie persönlich, gerne auch vor Ort. Unser Team besteht aus Fachleuten mit umfangreichem Know-How. Somit finden wir für Ihren Bedarf immer eine optimale Lösung. Wir beginnen erst mit der Konstruktion Ihrer Tiefkühlzelle, wenn alle individuellen Anforderungen definiert sind. Wir übernehmen für Sie gerne die Planung, Organisation und Koordination Ihrer Tiefkühlzelle und stehen Ihnen stets mit Rat und Tat zur Seite.

Wir liefern Ihre Tiefkühlzelle kostenlos bis Bordsteinkante. Gegen Aufpreis montieren wir sie fachgerecht, damit Sie Ihre Tiefkühlzelle danach sofort in Betrieb nehmen können.

Gegen Aufpreis erhältlich:

- Lieferung in Edelstahl-Ausführung
- Regalausstattung
- Montage

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Elementbau mit Nut-/Feder-System
Beleuchtung:	nicht im Lieferumfang enthalten
Farbe:	weiss (ähnlich RAL 9016)
Masse Innenraum mm (BxTxH):	3600 x 2600 x 2400
Material Boden:	Vielschicht-Verbundplatten mit einem rutschfestem Edelstahlüberzug
Material Decke:	Stahlblech verzinkt und weiss lackiert
Material Wände:	Stahlblech verzinkt und weiss lackiert
Radlast Boden m2:	Edelstahlbeschichtet, Radlast 200 N Lastfläche > 1m2 (optinal)
Türgriff:	Schnappverschluss
Volumen m3:	23.37
Wärmeleitwert W/m2 °K:	0.14
Isolierung mm:	130
Breite mm:	3860
Tiefe mm:	2860
Höhe mm:	2660