

## Übersicht

# Wandkühlregal VULCANO V60 SL 187, 1955 breit

Tecnodom

Produktnummer: V60187SLCGROSSO



### Optionen

#### Farbe

Blau

Edelstahl

Gelb

Grün

Orange

Rot


Schwarz

Weiss

#### Kühlung

mit Aggregat

zentralgekühlt (ZK\*)



## Beschreibung

Ihre Wurst- und Molkerei-Produkte lassen sich in diesem kompakten Wandkühlregal bestens gekühlt und verkaufsfördernd präsentieren. Es passt hervorragend in Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Metzgereien. Das Wandkühlregal ist ideal für Klein- bis Grossbetriebe. Der elektronische Thermostat überwacht und korrigiert ständig die Temperatur des gekühlten Luftflusses. So behalten die ausgestellten Produkte stets die ideale Temperatur. Durch die oben installierten Lampen ist die Ware sehr gut beleuchtet und die Sicherheits-Glasscheiben in den Seitenwänden des Kühlregals ermöglichen maximale Wareneinsicht. Technologie und Design des Wandkühlregals: 100 % made in Italy

## Inbetriebnahme/Reinigung

Der Einbau und die Installation des Kühlregals sind denkbar einfach, da es über eine Standard 230 V Steckdose betrieben wird. Die mehrteiligen Bodenbleche lassen sich anheben und ermöglichen so guten Zugang, um die Wanne zu reinigen. Die abnehmbare Frontabdeckung lässt eine einfache Reinigung des Kondensers und Wartung des Aggregats zu. Die Abtauerung ist zeitgesteuert und automatisch.

## Eigenschaften

- Grosse Ausstellungsfläche auf 4 Regalböden, giffrei weisslackiert, mit Schienen für Preisschilder, ohne Randgitter
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauerung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- geprüfte Umgebungstemperatur + 30°C (bei 55% Luftfeuchtigkeit) ohne Aufpreis

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Auslagefläche m2:</b>	2.94
<b>Beleuchtung:</b>	Neon
<b>Gerätetyp:</b>	VULCANO V60-SL
<b>Nachtrollo:</b>	manuell
<b>Tiefe der Auslagefläche mm:</b>	260
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
<b>Kühlung:</b>	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
<b>Temperaturbereich °C:</b>	+3/+5
<b>Thermostat:</b>	digital
<b>Abtauung:</b>	automatisch mit Tauwasserverdunstung
<b>Anschlussleistung:</b>	2370
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
<b>Kälteleistung:</b>	1980 W / VT -10 °C
<b>Material aussen:</b>	CNS (Inox), Stahlblech pulverlackiert
<b>Türe:</b>	ohne Türe
<b>Breite mm:</b>	1955
<b>Tiefe mm:</b>	602
<b>Höhe mm:</b>	1970
<b>Füsse:</b>	höhenverstellbar
<b>Gewicht kg:</b>	255