

## Übersicht

# Pâtisseriesetheke RIVO VI, 100 breit

Tecnodom

Produktnummer: RI100SVISGGIALLO

## Optionen



## Beschreibung

Die Patisserietheke mit der um 8 Grad nach hinten geneigten, geraden Scheibe und 11 verschiedenen Farbvarianten. 3 Glastablar bieten eine grosse Fläche zur Präsentation von Torten, Gebäck, Kleinbroten oder Snacks. Das unterste Glastablar und die Edelstahl-Auslagefläche sind statisch gekühlt. Die unterste Auslagefläche lässt sich bedienseitig 620 mm weit ausziehen und ist dadurch einfach zu befüllen. Auf den oberen Glastablaren ist zu beachten, dass die Neon-Beleuchtung Wärme ausstrahlen kann. Bei heiklen Köstlichkeiten empfiehlt sich daher, die optionale LED-Beleuchtung zu wählen.

### Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände
- oberer Bereich aus gehärtetem Antibeschlag-Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Elektronisches Bedienfeld
- Abtauen außerhalb des Zyklus

### Verfügbare Optionen

- LED-Beleuchtung für die Auslage-Fläche oder für den Sockel
- Räder-Kit, 2 Räder mit Bremsen, 2 Räder ohne
- transparente Schiebetüre zum Schliessen der Bedienseite

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Schubladen:               | 1                                                      |
| Auslagefläche m2:                | 1.48                                                   |
| Bedienseite:                     | standard: offen, optional: Schiebetüren                |
| Beleuchtung:                     | Neon                                                   |
| Gerätetyp:                       | RIVO VI                                                |
| Kundenseite:                     | gerades Glas, geneigt, geschlossen                     |
| Tiefe der Auslagefläche mm:      | 720                                                    |
| Elektroanschluss:                | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung:                         | statisch, steckerfertig, zentralgekühlt                |
| Temperaturbereich °C:            | +3/+5                                                  |
| Anschlussleistung:               | mit Aggregat: 585 W, ohne Aggregat: 400 W              |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)                        |
| Material aussen:                 | gehärtetes Glas                                        |
| Material innen:                  | Edelstahl                                              |
| Breite mm:                       | 1030                                                   |
| Tiefe mm:                        | 876                                                    |
| Höhe mm:                         | 1432                                                   |
| Füsse:                           | 4                                                      |
| Gewicht kg:                      | 180 brutto                                             |