

Übersicht

Getränkekühltisch B 2660 mm, ohne Tischblatt, steckerfertig

Studio 54

Produktnummer: 66165340



Beschreibung

Getränkekühltische sind durch die Glasflaschen extrem schweren Lasten ausgesetzt sind und werden in hektischen Zeiten im Minutentakt geöffnet. Deshalb wurde bei der Kühltisch-Produktion für Getränke und Bier darauf geachtet, dass die Scharniere der Türen sowie die Auszüge der Schubladen speziell verstärkt sind.

Das Gewerbeaggregat für Kühltische hat einen speziell grossen Kondensator, damit auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30 °C noch eine perfekte Kühlung garantiert werden kann. Damit im Getränkekühltisch von der ersten bis letzten Flasche dieselbe Temperatur erreicht werden kann, ist der Verdampfer in der Mitte des Tisches angebracht und kann auf beiden Seiten die Luft durch den Walzenlüfter verteilen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Getränkekühltes wird über eine digitale Kühltisch-Steuerung geregelt. Damit kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann der Kühltisch über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf.

Die automatisch schliessenden Türen mit Magnetdichtungen garantieren, dass der Getränkekühltisch immer geschlossen ist. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Getränkekühltes ist ebenfalls gesorgt. Der Kühltisch ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU. Damit der Kühltisch auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar.

Der Kühltisch kann auf Kundenwunsch mit Schubladen, ungekühlten Abteilen, Abtropfschalen usw. zu realistischen Aufpreisen personalisiert werden.

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	4
Gerätetyp:	DAIQUIRI BEVERAGE
Gewicht kg brutto/netto:	186 / 150
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	ohne
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	0/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstop
Anschlussleistung:	450 W / 3.15 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	632 W
Isolierung mm:	50
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Kühlfach 1 Rost 590 x 460 mm mit 1 Paar 'U'-Schienen
Breite mm:	2660

Tiefe mm:	700
Höhe mm:	920
Füsse:	höhenverstellbare Füsse 70-95 mm