

Übersicht

Locher Induktionsherd Stand 700, 4 Kochstellen à 5 kW

Locher

Produktnummer: 227203



Beschreibung

Locher Induktionsherd Stand 700, 4 Kochstellen à 5 kW — ein Standgerät der Locher-Serie **Stand 700**. Gekocht wird mit **Induktion**: Die Energie entsteht direkt im Topfboden, das Ceranglas bleibt vergleichsweise kühl, und die volle Leistung steht ohne Vorheizen zur Verfügung.

Die Ausführung ist **CNS 18/10**, hinten 20 mm aufgekantet; über das flächenbündige Verbindungszugsystem mit Haarfuge schliesst das Gerät fugenarm an die Nachbargeräte der Serie an. Dazu kommen höhenverstellbare Füsse, die das Gerät sockelbaufähig machen, einen dreiseitig geschlossenen Unterbau, eine elektronische Topferkennung mit Pfannenqualitätsanzeige und auswechselbare Aluminium-Fettfilter.

Die Aussenmasse betragen **B 800 × T 700 × H 850/900 mm** (Korpushöhe 700 mm). Der Anschlusswert liegt bei **20 kW** an 400 V.

Damit ist das Gerät dort zu Hause, wo schnell und punktgenau gearbeitet wird: à-la-carte-Küchen, Hotelküchen und Betriebe mit engem Zeitfenster im Service. Alle Geräte der Serie stehen auf einer Arbeitshöhe von 850 bis 900 mm und lassen sich zu einer durchgehenden Zeile zusammenstellen.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** — wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)
- [Data sheet \(englisch\) \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Stand 700
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	20 kW
Breite mm:	800
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	900