



Übersicht

Wandkühlregal VULCANO V80 FV 200, 2080 breit

Tecnodom

Produktnummer: V80200FVCGBIANCO

Optionen



Beschreibung

Ihre offenen Gemüse und Früchte lassen sich in diesem kompakten Wandkühlregal bestens gekühlt und verkaufsfördernd präsentieren. Es passt hervorragend in Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Obst- und Gemüsegeschäfte. Dieses Kühlwandregal ist ideal für Klein- bis Grossbetriebe. Der elektronische Thermostat überwacht und korrigiert ständig die Temperatur des gekühlten Luftflusses. So behalten die ausgestellten Produkte stets die ideale Temperatur. Durch die oben installierten Lampen ist die Ware sehr gut beleuchtet und die Sicherheits-Glasscheiben in den Seitenwänden des Kühlregals ermöglichen maximale Wareneinsicht. Technologie und Design des Regals: 100 % made in Italy

Inbetriebnahme/Reinigung

Der Einbau und die Installation des Kühlregals sind denkbar einfach, da es über eine Standard 230 V Steckdose betrieben wird. Die mehrteiligen Bodenbleche lassen sich anheben und ermöglichen so guten Zugang, um die Wanne zu reinigen. Die abnehmbare Frontabdeckung lässt eine einfache Reinigung des Kondensers und Wartung des Aggregats zu. Die Abtauung ist zeitgesteuert und automatisch.

Eigenschaften

- Grosse Ausstellungsfläche auf 3 schräggestellten Regalböden, giffrei weisslackiert, mit Schienen für Preisschilder, ohne Randgitter
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- geprüfte Umgebungstemperatur +30 °C (bei 55 % Luftfeuchtigkeit) ohne Aufpreis

Produktinformationen

Technische Daten

Auslagefläche m2:	3.3
Beleuchtung:	Neon
Gerätetyp:	VULCANO V80-FV
Nachtrollo:	manuell
Tiefe der Auslagefläche mm:	380
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+6/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch mit Tauwasserverdunstung
Anschlussleistung:	2370 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	2200 W / VT -10 °C
Material aussen:	CNS (Inox), Stahlblech pulverlackiert
Türe:	ohne Türe
Breite mm:	2080
Tiefe mm:	764
Höhe mm:	2040
Füsse:	höhenverstellbar
Gewicht kg:	300