

Übersicht

Industrie-Vakuummaschine VAC-STAR IV 20 RL, Einkammer, Schweissbalken 2×510 mm

VAC-STAR

Produktnummer: VS-IV20-RL



Beschreibung

Die **VAC-STAR IV 20 RL** ist der Einstieg in die Industrieklasse: zwei 510-mm-Balken links und rechts, 63-m³/h-Pumpe. Die Industriemodelle vom Typ IV sind solide, einfach aufgebaute Kammermaschinen mit massivem Deckel – robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, geringe Unterhaltskosten.

Basisausstattung: **Edelstahlkonstruktion**, Doppelnahtsiegelung, keine Bodenmulde (reinigungs- und wartungsfreundlich), sensorgesteuerte Digitalsteuerung mit 10 speicherbaren Programmen, Anzeige der einzelnen Programmschritte, zwei Siegelzeiten.

Optionen auf Anfrage: Softbelüftung, Trennschweissung, Begasung (MAP). Auf Wunsch passt VAC-STAR die Maschine an Ihre Produkte an – zusätzliche Schweissleisten, verbreiterte Kammer, andere Balkenanordnung.

Technik: Einkammer, Schweissbalken 2×510 mm, nutzbare Distanz 520 mm, Kammer 535×640×180 mm, Pumpe 63 m³/h Busch, aussen 740×720×1110 mm (L × B × H), 200 kg, 1.5 kW an 400 V.

Einsatzbereich: Fleischverarbeitung, Käsereien, Fischereien, Convenience-Produktion und Industrie – überall, wo im Schichtbetrieb verpackt wird. Lieferzeit und Aufstellung klären wir mit Ihnen im Projekt.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummaschinen seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Standgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	535×640×180
Schweissnaht:	2×510 mm
Vakuumleistung m3/h:	63
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	1.5 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	740
Tiefe mm:	720
Höhe mm:	1110
Gewicht kg:	200