


Übersicht

Frischwaretheke SALINA LUX V, 350 breit

Tecnodom

Produktnummer: SL350VCGROSSO



Optionen

Farbe

Blau

Gelb

Grün

Orange

Rot

Schwarz

Weiss

Kühlung

mit Aggregat

zentralgekühlt (ZK*)

Beschreibung

Die bewährten Vorzüge der Frischwaretheken SALINA des Herstellers Tecnodom sind in diesem Modell ergänzt mit der nach oben zu öffnenden, gebogenen Glasscheibe mit Hubkolben. Darauf ist ein Deckblech aus eloxiertem Aluminium montiert. Die Bedientheke ist bestens geeignet für mittelgrosse Verkaufsflächen. Bedienseitig verfügt diese Frischwaretheke über gekühlte Vorratsbereiche mit Pendeltüren.

Die Frischwaretheke SALINA LUX ist einfach zu montieren, einfach zu reinigen und einfach wiederaufzufüllen. Einfach 100 % italienisch: Technologie, Design und Produktion. Bei geringem Energieverbrauch und minimierter Umweltbelastung.

Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Weiße, atoxisch vorlackierte Stahlblechauslage (für Lebensmittel geeignet)
- Elektronisches Bedienfeld
- Bedienseitig gekühlter Vorratsbereich mit Pendeltüren
- LED Deckenleuchte
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauung durch Zyklusstopp

Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente z.B. zur Platzierung einer Kasse oder Waage
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie
- Räder-Kit (2 Stk. mit Bremsen und 2 Stk. ohne Bremsen)

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Anzahl Türen Vorratsraum: | 4 |
| Auslagefläche m2: | 2.72 |
| Bedienseite: | standard: offen, optional: Schiebetüren |
| Beleuchtung: | LED |
| Gerätetyp: | SALINA LUX |
| Kundenseite: | gebogenes Glas, geschlossen, nach oben aufklappbar |
| Tiefe der Auslagefläche mm: | 760 |
| Volumen Vorratsraum Liter: | 703 |
| Elektroanschluss: | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung: | luftgekühlt, zentralgekühlt |
| Temperaturbereich °C: | +3/+5 |
| Anschlussleistung: | mit Aggregat: 1240 W / 5.1 A, ohne Aggregat: 230 W |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit) |
| Material aussen: | Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas |
| Material innen: | Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet |
| Breite mm: | 3700 |
| Tiefe mm: | 1140 |
| Höhe mm: | 1225 |
| Füsse: | 4 |
| Gewicht kg: | 320 brutto |