Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BGAD60TSpeed – Elektro-Bräter System 70 mit Verbindungssystem, 600 × 700 mm, 9.8 kW

Berner

Produktnummer: BGAD60TSpeed



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Elektro-Bräter System 70 mit Verbindungssystem (siehe Video)

Ausführung:

Werkstoff: Chromnickelstahl 18/10 DIN 1.4301, Gehäuse, Abdeckung und Unterbau (3- seitig geschlossen, vorn offen) aus mehreren Teilen gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Abdeckung mit fugenlos eingeschweisster Bräterwanne (Tiegelhöhe 80 mm) aus Edelstahl und seitlichem Verbindungssystem . Dies ermöglicht eine feste Verbindung mehrerer Geräte des Systems 70 mit einer hygienischen Haarfuge und bietet mehr Flexibilität als feste Herdblöcke. Rundungen und glatte Oberflächen ermöglichen eine optimale Reinigung. Das Oberteil ist mit der Bodenplatte fest verschraubt und steht auf 4 stabilen, rutschfesten und höhenverstellbaren Füssen (10 - 20 mm).

Ausführung:

- Leistungsstarke Elektro - Bräter als
- Platte hartplattiert, Grundmaterial Stahl Stärke 12 mm
- Auflage-Werkstoff Spezial CNS 3 mm, Ecken gerundet, R12, mit Spezialschliff für eine gute Anti-Haft-Wirkung
- Vorne mit Ablauf (rund 55 mm) in ausziehbare Fettschublade (Ablaufschublade im Lieferumfang enthalten)
- Brattiegel hygienisch dicht in die Abdeckung eingeschweisst mit Haarfugenverbindung
- Seitenflanken lasergeschweisst und mit Grundgehäuse verschraubt.
- **2 Heizzonen**

Technik:

Speed-Hochleistungsheizelemente sorgen für schnelle Aufheizzeiten, gleichmässige Wärmeverteilung und hoher Temperaturstabilität bei starker Auslastung

Die Edelstahl-Bratfläche bietet einen hohen mechanischen Schutz, durch den Spezialschliff eine sehr gute Anti-Haft-Wirkung und ermöglicht eine maximale Betriebstemperatur von 300°C. Die einfache Reinigung erfolgt mit warmem Wasser und dem mitgelieferten Edelstahl-Reinigungsschwamm.

Scharfe Fettlöser und aggressive Reiniger sind nicht notwendig und Sie schonen die Umwelt.

Der Ablauf kann mit dem runden Verschlussstopfen während des Bratvorgangs verschlossen werden und gibt bei Entnahme den Ablauf in den auf Führungsschienen im Unterbau angebrachten GN-Auffangbehälter frei.

Der Ablaufstopfen und der GN-Behälter sind im Lieferumfang enthalten.

Bedienung:

Die einfache Bedienung erfolgt über die Thermostatregler (einer pro Heizzone) mit Vorsatzhauptschalter, Heiz- und Betriebsanzeigelampe in der Schalterblende.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel (2 m)
- Verschlussstopfen
- Spezialspachtel
- Edelstahl-Reinigungsschwamm
- Ablaufbehälter

Technische Daten:

- Aussenmasse Korpus (B x T x H): 600 x 700 x 250
- Verstellmöglichkeit der Gerätefüsse ca 20 mm

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

- Bratfläche 540x540mm
- Heizzonen: 2
- Spannung in Volt: 400 V
- Leistung gesamt in kW: 9,8 kW

Optionen und Zubehör: Verschlussstopfen, Silberknebel, Goldknebel, Wendespachtel, Reinigungsset, Abschlussblende links, Abschlussblende rechts

Dieses Gerät ist wahlweise **mit ITC-Temperatursteuerung** (bis 250 °C, Aufpreis) erhältlich. Nennen Sie uns bei der Anfrage die gewünschte Ausführung.

Artikel BGAD60TSpeed: Elektroanschluss 400 V / 50 Hz / 3N, Anschlussleistung 9.8 kW, Aussenmasse 600 × 700 × 250 mm.

Berner Kochsysteme werden in Deutschland gefertigt; die Lieferzeit ab Werk beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	System 70/25
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Elektro
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	9.8 kW
Breite mm:	600
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	250