

Übersicht

Vakuummaschine VAC-STAR S-223 DBV, Tischmodell, Schweissbalken 420 mm

VAC-STAR

Produktnummer: V-4121



Beschreibung

Die **VAC-STAR S-223 DBV** ist das meistverkaufte Tischmodell für Metzgereien und Restaurants: eine **Kammer-Vakuummachine** mit 420 mm Schweissbalken, 20 m³/h Busch-Vakuumpumpe und einer Kammer von 445×410×200 mm. Mit 20 m³/h Pumpenleistung sind die Zyklen kurz genug für laufenden Betrieb.

Die **DBV-Steuerung** arbeitet zeitgesteuert: Vakuumierdauer und Schweisszeit stellen Sie in je neun Stufen ein, das Manometer zeigt den erreichten Unterdruck. Mit der Taste zur Sofortschweissung unterbrechen Sie den Vorgang manuell – so vakuumieren Sie auch Flüssigkeiten und empfindliche Produkte. Doppelnachtschweissung und Stop-Taste sind Serie.

Zur Grundausstattung gehören der transparente PMMA-Deckel mit Dämpfungsfeder und Arretierung, eine Einlageplatte aus weissem Polyethylen und der Schrägeinsatz zum Verpacken von Flüssigkeiten. Das Gehäuse ist komplett aus **Edelstahl (CNS)** und lässt sich in Minuten reinigen.

Masse und Anschluss: aussen 510×530×450 mm (L × B × H), 70 kg, 1.0 kW an 230 V, steckerfertig. Passend für den fahrbaren Unterwagen Modell M (auch als Untertisch-Variante UC).

Einsatzbereich: Metzgereien, Grossküchen und Caterer, die Fleisch am Stück, ganze Fische oder GN-Behälter verpacken.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummachines seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Tischgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	445×410×200
Passend für:	Unterwagen Modell M
Schweissnaht:	420 mm
Steuerung:	DBV
Vakuumleistung m3/h:	20
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	1.0 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	510
Tiefe mm:	530
Höhe mm:	450
Gewicht kg:	70