

Übersicht

Industrie-Vakuummaschine VAC-STAR IV 11/11 FB, Doppelkammer, Schweissbalken 4×610 mm

VAC-STAR

Produktnummer: VS-IV11-11-FB



Beschreibung

Die **VAC-STAR IV 11/11 FB** ist die Doppelkammer mit tieferen Kammern (770 mm) für grosse Stücke. Die Industriemodelle vom Typ IV sind solide, einfach aufgebaute Kammermaschinen mit massivem Deckel – robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, geringe Unterhaltskosten.

Basisausstattung: **Edelstahlkonstruktion**, Doppelnahtsiegelung, keine Bodenmulde (reinigungs- und wartungsfreundlich), sensorgesteuerte Digitalsteuerung mit 10 speicherbaren Programmen, Anzeige der einzelnen Programmschritte, zwei Siegelzeiten.

Optionen auf Anfrage: Pumpe 160 m³/h Busch, Softbelüftung, Trennschweissung, Begasung (MAP). Auf Wunsch passt VAC-STAR die Maschine an Ihre Produkte an – zusätzliche Schweissleisten, verbreiterte Kammer, andere Balkenanordnung.

Technik: Doppelkammer, Schweissbalken 4×610 mm, nutzbare Distanz 660 / 610 mm, Kammer 2× 720×770×190 mm, Pumpe 100 m³/h Busch, aussen 1560×970×1150 mm (L × B × H), 440 kg, 2.5 kW an 400 V.

Einsatzbereich: Fleischverarbeitung, Käsereien, Fischereien, Convenience-Produktion und Industrie – überall, wo im Schichtbetrieb verpackt wird. Lieferzeit und Aufstellung klären wir mit Ihnen im Projekt.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummaschinen seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Standgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	2× 720×770×190
Schweissnaht:	4×610 mm
Vakuumleistung m3/h:	100
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	2.5 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	1560
Tiefe mm:	970
Höhe mm:	1150
Gewicht kg:	440