

## Übersicht

# Mini-Tiefkühlzelle JKS MINICELLA weiss 1000 x 1000 x 2120 mit Boden, mit Aggregat

JKS

Produktnummer: MCBT



## Beschreibung

Klein aber fein. Die steckerfertige Minitiefkühlzelle von JKS mit Umluftkühlung ist eine echte Alternative zu Einbauzellen, falls die räumliche Infrastruktur für solche keine Möglichkeiten bietet. Sie verfügt über 1.4 m<sup>3</sup> Lagerkapazität und hat eine 60 mm starke Isolierung.

Die MINICELLA 100 ist größer als ein Normalmass-Tiefkühlschrank und bietet somit den richtigen Platz für größere Gebinde. Sie ist variabel nutzbar für Gehänge, Regale, Kisten oder Harassen. Die Mini-Lagertiefkühlzelle kann auch mit GN 1/1-Trollies beschickt werden. Durch den verdampferfreien Innenraum ist eine optimale Lagerkapazität ohne jeglichen Platzverlust möglich. Der Edelstahl-Boden und die Zellen-Wände aus verzinktem Stahlblech lassen auf den ersten Blick die hohe Qualitätsausstattung der Minitiefkühlzelle erkennen. Die Zerlegbarkeit der MINICELLA 100 sorgt für einen problemlosen Eintransport in Räume, wo die vollständig montierte Minitiefkühlzelle nicht durch die Türe passt.

- Tiefkühlzelle mit Boden
- Kühlvolumen von 1,4 m<sup>3</sup>
- außen: verzinktes Stahlblech lackiert
- Segmentbauweise (Lieferung standardmässig vormontiert)
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türe mit Magnetdichtung, für zuverlässige Schliessung
- das Lichtmass der Türöffnung ist 700 x 1680 mm
- Edelstahl-Boden
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlsystem, für die intensive Nutzung
- automatische Tauwasserverdunstung
- serienmässig inkl. 3 Regalböden oder 2 Edelstahlstangen

Wir liefern Ihre Tiefkühlzelle kostenlos bis Bordsteinkante. Auf Wunsch kann die Minitiefkühlzelle zerlegt angeliefert werden. So ist die Zelle auch an einem schwierig zugänglichen Ort installierbar.

Wichtig! Falls die Tiefkühlzellen-Decke zusätzliches Gewicht zu tragen hat (Monoblock, Verdampfer, Fleisch-Haken etc.), ist eine entsprechende Verstärkung vorzusehen.

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Bauart:</b>	Elementbau mit Hakenverbindung
<b>Farbe:</b>	weiss (ähnlich RAL 9016)
<b>Kältemittel:</b>	R452A
<b>Material Boden:</b>	Edelstahl
<b>Material Decke:</b>	Stahlblech verzinkt und weiss lackiert
<b>Material Wände:</b>	Stahlblech verzinkt und weiss lackiert
<b>Volumen m3:</b>	1.4
<b>Temperaturbereich °C:</b>	-18/-20
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50Hz / 1N
<b>Anschlussleistung:</b>	700 W
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 43 (bei 65% Luftfeuchtigkeit)
<b>Isolierung mm:</b>	60
<b>im Lieferumfang enthalten:</b>	3 Regalböden oder 2 Edelstahlstangen
<b>Breite mm:</b>	1000
<b>Tiefe mm:</b>	1000
<b>Höhe mm:</b>	2120
<b>Gewicht kg:</b>	185