Adresse: Ruessenstrasse 11 6340 Baar Schweiz Kontakt: Telefon: +41 41 241 11 01 E-Mail: info@chrombox.ch Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST

## Übersicht

# Wasserfilter BWT bestclear 2XL inkl. Filterkopf

<u>BWT</u>

Produktnummer: 149926Set





Adresse: Ruessenstrasse 11 6340 Baar Schweiz Kontakt: Telefon: +41 41 241 11 01 E-Mail: info@chrombox.ch Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST

### **Beschreibung**

Das Komplettset enthält eine Filterkartusche BWT bestclear 2XL, den innovativen Filterkopf BWT besthead flex, eine Wandhalterung, einen Panzerschlauch und 2 Anschluss-Adapter.


Dieser Wasserfilter wurde konzipiert für Geschirrspüler, er eignet sich auch bestens für Heissluftdämpfer und Backöfen mit Dampffunktion. Der BWT-Wasserfilter hat eine Durchflussmenge von 9'720 Liter Wasser bei einer Karbonathärte von 10 °dH. Durch die Filterung wird das Rohwasser für die speziellen Anforderungen der Gerätetechnik in der Gastronomie optimiert. Das 3stufige Filtersystem entfernt kalkbildende Inhaltsstoffe und beseitigt Partikel und Schwebstoffe. Das Ergebnis ist beste Wasserqualität für glänzendes Geschirr, kalkfreie Geräte und reduzierte Servicekosten. Der Wasserfilter ist in Lebensmittelqualität produziert, er ist druckfest und durch das flexible Anschluss-System kann er weltweit an jedem Trinkwassersystem angeschlossen werden. Er ist vertikal und horizontal einsetzbar.

#### Die 3-stufige Filtration (Teilentsalzung)

- 1. Partikel-Vorfiltration das Vorfiltervlies entfernt grobe Partikel wie Sand und Rost
- 2. Hochleistungs-lonenaustauscher entfernt Härtebildner und stellt den Mieralienhaushalt ein
- 3. Partikel-Feinfilter trennt feine Partikel und Schwebstoffe ab

#### Verschnitt-Einstellung

Am Filterkopf ist eine 4-stufige Einstellung des Verschnittwasseranteils möglich. Die Einstellung erfolgt durch Drücken und Drehen und bleibt sicher arretiert.



Rechtliches: Gerichtstand Zug UID CHE-326.367.449 MWST

## **Produktinformationen**

#### **Technische Daten**

Anschlüsse:	G 3/8"
Bemerkungen:	Bei Heisswasserbetrieb muss ein Druckminderer vorgeschaltet werden
Betriebslage:	horizontal oder vertikal
Betriebstemperatur °C:	Umgebung: +4/+40, Wasser: +4/+65
Druckverlust bei Nenndurchfluss bar:	bei 100l/h: 0.15, bei 200l/h: 0.45
Durchmesser mm:	185
Kapazität bei 10°dH Karbonhärte Liter:	9720
Nenndurchfluss I/h:	100
Produktlinie:	BWT clear
Produkttyp:	Komplettsystem
max. Betriebsdruck bar:	8
Höhe mm:	600
Gewicht kg:	7.5 trocken / 11 nass