


## Übersicht

# Gastro-Kühlschrank mit Glastür OASIS TOP LINE 1400 Liter GN 2/1

**STUDIO** 54  
EXPERTISE IN REFRIGERATION

Produktnummer: 66001130



## Beschreibung

Dieser Gastro Kühlschrank mit isolierter Glastür bringt mehrere Vorteile mit sich. Einerseits wird beim Einsatz in Verkaufslokalitäten die Kaufbereitschaft des Kunden durch die Sichtbarkeit der Produkte gefördert. Andererseits kann in Küchen mit hohen Umgebungstemperaturen stark an Energie eingespart werden. Grund dafür ist zum einen, dass Bestandskontrollen ohne Öffnen der Türe vorgenommen werden können, und zum andern Produkte vor der Entnahme bei geschlossener Türe gesucht werden können. Auch aufgrund der verwendeten Materialien hebt sich dieser Gastro Kühlschrank mit einer Isolationsstärke von 75 mm bei der Energieeinsparung von seinen Mitbewerbern klar ab.

Grossen Wert hat der Hersteller auch auf die Kühleinheit für diesen Gastro-Kühlschrank gelegt. Damit zu 100 % ein perfektes Kühlergebnis garantiert werden kann, wurde der Gastro-Kühlschrank unter diversen Bedingungen getestet und hat über mehrere Tage bei ständigen Umgebungstemperaturen von + 30°C immer die volle Leistung erbracht. Für eine lange Lebensdauer ist durch den Serpentinverdampfer im Innenraum gesorgt. Damit die hochwertigen Gastro-Kühlschrank-Komponenten auch perfekt zusammenarbeiten, ist eine benutzerfreundliche digitale Steuerung verbaut, über welche die Temperatur direkt eingestellt werden kann.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann der Gastro-Kühlschrank über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch, ohne Ablauf.

Selbstverständlich ist auch dafür gesorgt, dass die Kälte im Gastro-Kühlschrank bleibt, wenn das Lokal geschlossen ist. Die Isolation ist aus 75 mm starken FCKW-freien Materialien hergestellt, die der aktuellen Umweltschutzgesetzgebung entsprechen. Die automatisch schliessenden Türen mit Magnetdichtungen garantieren, dass der Gastro-Kühlschrank immer geschlossen ist.

Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Gastro-Kühlschranks ist ebenfalls gesorgt. Der Gastro-Kühlschrank ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU.

Damit der Gastro-Kühlschrank auch auf unebenen Untergründen gerade stehen kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar.

## Varianten

Der Gastro-Kühlschrank kann auf Kundenwunsch zentralgekühlt, mit Schubladen, ungekühlten Abteilen, speziell verstärktem Boden usw. zu realistischen Aufpreisen individualisiert werden.

## Produktinformationen

### Technische Daten

Energieklasse:	E
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	Umluft
Temperaturbereich °C:	-2/+8
Thermostat:	digital
Norm Innenausbau:	Gastronorm 2/1 B 530 x T 650 mm
Nutzhalt Liter:	1315 lt
Abtauung:	automatisch mit Tauwasserverdunstung
Anschlussleistung:	500 W / 3.3 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	575 W
Isolierung mm:	75
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Glas
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	6 Paar Edelstahlschienen / 6 Roste
Breite mm:	1460
Tiefe mm:	835
Höhe mm:	2095

<b>Füsse:</b>	höhenverstellbare Schraubfüsse
<b>Gewicht kg:</b>	237