

Übersicht

Locher Induktionsherd Stand 900B, 6 Kochstellen à 7 kW Flächeninduktion

Locher

Produktnummer: 290212



Beschreibung

Sechs flächendeckende Spulen von 300 × 300 mm mit je 7,0 kW ergeben **42 kW Anschlusswert** – das leistungsstärkste Induktionsfeld der Serie.

Das Ceranglas sitzt flächenbündig mit gerundeten Ecken im Korpus, die **stufenlosen Leistungsregler 1–9** arbeiten mit Topferkennung, Pfannenqualitätsanzeige und Überhitzungsschutz. Die Digitalanzeige liegt unter dem Glas, Lüfter und auswechselbare Aluminium-Fettfilter sind im Geräteboden integriert. Das flächenbündige Verbindungszugsystem mit Haarfuge verbindet das Gerät fugenlos mit den übrigen Elementen der Serie Stand 900B.

Die **Aussenmasse** betragen B 1200 × T 900 × H 900 mm (Korpushöhe 700 mm, Arbeitshöhe 850/900 mm). Der Anschlusswert liegt bei **42 kW an 400 V**.

Ausgelegt für Produktionsküchen und grosse Bankettbetriebe, die dauerhaft unter Volllast kochen.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	Stand 900B
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	42 kW
Breite mm:	1200
Tiefe mm:	900
Höhe mm:	900