

## Übersicht

# Frischwaretheke SALINA LUX SELF, 300 breit

Tecnodom

Produktnummer: SL300SELFSGVERDE

## Optionen



## Beschreibung

Die Frischwaretheke SALINA LUX SELF des Herstellers Tecnodom ist für die Selbstbedienung von verpackten Produkten ausgelegt. Bedienseitig verfügt diese Frischwaretheke über gekühlte Vorratsbereiche mit Pendeltüren. So lässt sich die Auslagefläche sofort wieder auffüllen ohne unnötige Wege zum entfernten Lagerraum. Die Frischwaretheke SALINA LUX SELF vereint italienische Technologie, Design und Produktion mit geringem Energieverbrauch und minimierter Umweltbelastung.

### Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Weiße, atoxisch vorlackierte Stahlblechaulage (für Lebensmittel geeignet)
- Elektronisches Bedienfeld
- Bedienseitig gekühlter Vorratsbereich mit Pendeltüren
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiss lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauung durch Zyklusstopp

### Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente z.B. zur Platzierung einer Kasse oder Waage
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie
- Räder-Kit (2 Stk. mit Bremsen und 2 Stk. ohne Bremsen)

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anzahl Türen Vorratsraum:        | 3                                                      |
| Auslagefläche m2:                | 2.17                                                   |
| Beleuchtung:                     | LED                                                    |
| Gerätetyp:                       | SALINA LUX SELF                                        |
| Tiefe der Auslagefläche mm:      | 760                                                    |
| Volumen Vorratsraum Liter:       | 547                                                    |
| Elektroanschluss:                | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung:                         | luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt             |
| Temperaturbereich °C:            | +3/+5                                                  |
| Anschlussleistung:               | mit Aggregat: 1025 W / 4.2 A, ohne Aggregat: 175 W     |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)                        |
| Material aussen:                 | Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas             |
| Material innen:                  | Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet                  |
| Breite mm:                       | 2980                                                   |
| Tiefe mm:                        | 1140                                                   |
| Höhe mm:                         | 920                                                    |
| Füsse:                           | 4                                                      |
| Gewicht kg:                      | 285 brutto                                             |